L2/45
L2/46
L2/44
L2/47
L2/43
L2/42
L2/48
L2/49
L2/41
L2/54
L2/52
L2/50
L2/51
L2/40
L2/53
L2/03
L2/02
L2/39
L2/01
L2/13
L2/04
L2/38
L2/12
L2/05
L2/14
L2/09
L2/37
L2/16
L2/15
L2/17
L2/11
L2/10
L2/36
L2/18
L2/19
L2/20
L2/08
L2/35
L2/21
L2/34
L2/22
L2/33
L2/07
L2/31
L2/32
L2/24
L2/23
L2/30
L2/29
L2/25
L2/28
L2/27
L2/26
L2/06
Lustro czujki liniowej
Lustro czujki liniowej
Czujka liniowa nr 1
typ: TX7130
montaż na wys. 3,8 m
od poziomu podłogi
Monitoring za pomocą
elementu MIO22
w pętli L3 (sterującej)
Czujka liniowa nr 2
typ: TX7130
montaż na wys. 3,8 m
od poziomu podłogi
Monitoring za pomocą
elementu MIO22
w pętli L3 (sterującej)
0.11 | galeria rzeźb
114.31 m² | posadzka betonowa
0.10 | sala wystaw
471.81 m² | posadzka betonowa
0.12 | Sala wystaw czasowych
145.90 m² | posadzka betonowa
0.09 | Sala edukacyjna
48.13 m² | posadzka betonowa
0.07 | Sala edukacyjna
46.89 m² | posadzka betonowa
0.06 | Kawy z szatnią
45.49 m² | posadzka betonowa
0.02 | Hol główny
119.23 m² | posadzka betonowa
0.03 | Przestrzeń wystawowa
99.62 m² | posadzka lastrikowa
0.04 | Przestrzeń wystawowa
136.98 m² | posadzka betonowa
0.13 | Sala refleksji i ciszy
100.50 m² | posadzka betonowa
0.15 | Klatka schodowa
23.09 m² | posadzka betonowa
0.24 | Toaleta
5.14 m² | posadzka betonowa
0.16 | Biuro 1
13.13 m² | terazzo
0.17 | Sekretariat
13.66 m² | terazzo
0.18 | Biuro 2
12.33 m² | terazzo
0.19 | Pracownia konserwatorska
13.07 m² | terazzo
0.23 | Sala konferencyjna
17.45 m² | posadzka betonowa
0.22 | Archiwum
9.50 m² | posadzka betonowa
0.21 | Biblioteka
17.69 m² | posadzka betonowa
0.01 | Przedsionek
12.90 m² | wycieraczka systemowa
0.14 | WC dla os. niepełnosprawnych
4.77 m² | terazzo
0.25 | Schowek sali edu.
6.37 m² | posadzka betonowa
0.26 | Schowek sali edu.
4.56 m² | posadzka betonowa
0.27 | Schowek
20.04 m² | beton polerowany
0.08 | Schowek
4.77 m² | posadzka betonowa
ściana akustyczna przerwy między ceglami 4cm podkonstrukcji kratki maskującej (KR1)
ściana akustyczna cegły układane w odstępach co 4cm , wzdłuż całej ściany kratka maskująca (KR2)
ściana akustyczna cegły układane w odstępach co 4cm , wzdłuż całej ściany kratka maskująca (KR2) od poziomu 3,67m do poziomu 4m
ściana akustyczna cegły układane w odstępach co 4cm , wzdłuż całej ściany kratka wentylacyjna od poziomu 3 ,67m do poziomu 4m
od prefabrykowanej belki spód 4.00
od prefabrykowanej belki spód 4.00 do spodu mocowania ścianki mobilnej składana - horyzowana
(kratka maskująca 79x33 w osi drzwi)
(strop z betonu arch. 3,92m)
(strop z betonu arch. 3,50m)
(strop z betonu arch. 3,30m)
(strop nad pomieszczeniem sprzątania na kotłem spód na poziomie -0,05m)
(strop nad pomieszczeniem sprzątania na kotłem spód na poziomie -0,05m)
(spoczniki betonowe strop z żelbetu na poziomie +4,37m)
(spoczniki betonowe strop żelbetowy z ciągły w niepełnym poziomie +4,36m)
(spód daszka z betonu arch. 3,92m)
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BET ONOWA
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
DZIEDZINIEC WEJ ŚCIOWY
obrys zadaszenia
ściana żelbetowa
ściana - cegła klinkierowa
ściana - cegła klinkierowa fundamentowa
ściana - cegła klinkierowa cokołowa
ściana - cegła klinkierowa fundamentowa
ściana - cegła klinkierowa cokołowa
RS - ukryta w osłonie
RS - ukryta w osłonie
RS - ukryta w osłonie